		ICRXIFC7E111A	ICRXIFC7P111A	ICRXIFE0F111A	ICRXIFE7F111A	ICRXIFE7R111A	ICRXIFF0F111A	ICRXIFF7F111A	ICRXIFF7R111A
Procesor	**COMExpress**	bCOM2-L1100	bCOM2-L1100	bCOM6L14	bCOM6L14	bCOM6L14	bCOM6L14	bCOM6L14	bCOM6L14
	CPU	Intel Core 2 Duo SP9300	Intel Core 2 Duo SP9300	Intel Core i7-3517UE	Intel Core i7-3517UE	Intel Core i7-3517UE	Intel Celeron 1047UE	Intel Celeron 1047UE	Intel Celeron 1047UE
	Częstotliwość	2.26 GHz	2.26 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.4 GHz	1.4 GHz	1.4 GHz
	Chipset	Intel® GS45 (SFF) Graphics Memory Controller Hub (GMCH) Intel® 82801IUX (SFF) I/O Controller Hub (ICH9M)	Intel® GS45 (SFF) Graphics Memory Controller Hub (GMCH) Intel® 82801IUX (SFF) I/O Controller Hub (ICH9M)	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77
Pamięć RAM	**Technologia**	DDR3 SDRAM 800 MHz/1066 MHz	DDR3 SDRAM 800 MHz/1066 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz
	Ilość pamięci	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Grafika	**Rozdzielczość**	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440
	Port	VGA	VGA	VGA, Dislay	VGA, Dislay	VGA, Dislay	VGA, Dislay	VGA, Dislay	VGA, Dislay
	Dual Display	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Porty	**Ethernet**	3 x 10/100/1000 Mbps	3 x 10/100/1000 Mbps	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	3 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)
	Szeregowy	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	USB	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	4 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny
	Pamięci	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast
	Audio			brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Rozszerzenie	1 x Mini PCIe	1 x Mini PCIe	1 x Mini PCI Express x4 low profile	1 x Mini PCI Express x4 low profile	1 x Mini PCI Express x4 low profile	1 x Mini PCI Express x4 low profile	1 x Mini PCI Express x4 low profile	1 x Mini PCI Express x4 low profile
Dysk twardy		SSD 32 GB	100 GB SATA HDD 24/7,	128 GB MLC SSD 2,5" SATA	128 GB MLC SSD 2,5" SATA	320 GB Automotive HDD 2,5" SATA	128 GB MLC SSD 2,5" SATA	128 GB MLC SSD 2,5" SATA	320 GB Automotive HDD 2,5" SATA
System operacyjny		Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	brak	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	brak	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)
Zasilanie	**Zasilanie**	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)
	Pobór prądu	38W	38W	30 W	30 W	30 W	27 W	27 W	27 W
Budowa	**Konstrukcja**	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
	Chłodzenie	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne
	Montaż	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy
	Wymiary [mm]	182 x 233 x 98	182 x 233 x 98	182 x 233 x 98	191.8 x 115.6 x 81.3	182 x 233 x 98	182 x 233 x 98	182 x 233 x 98	191.8 x 115.6 x 81.3
	Waga [kg]			3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Środowisko pracy	**Temparatura pracy**	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$	0° do $+55^{o}C$
	Temperatura składowania	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$	-40° do $+85^{o}C$
	Wysokość	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m	0–4500 m
	Wilgotność	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%	10% do 95%
	Wstrząsy i wibracje	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms	15G, 11ms
	Certyfikaty	CE	CE	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA	CE, UL1950, FCC-A, IEC 6059, CSA