		RXE2N0F7G132A	RXE2N0F7H132A	RXE2N0Q7G132A	RXE2N0Q7H132A	RXE4N0F7G134A	RXE4N0F7H134A	RXE4N0Q7G134A	RXE4N0Q7H134A
Procesor	**COMExpress**	bCOM6L14	bCOM6L15	bCOM6L16	bCOM6L17	bCOM6L18	bCOM6L19	bCOM6L20	bCOM6L21
	CPU	Intel Core i7 Dual Core	Intel Core i7 Dual Core	Intel Core i7 Quad Core	Intel Core i7 Quad Core	Intel Core i7 Dual Core	Intel Core i7 Dual Core	Intel Core i7 Quad Core	Intel Core i7 Quad Core
	Częstotliwość	2.5 GHz	2.5 GHz	2.1 GHz	2.1 GHz	2.5 GHz	2.5 GHz	2.1 GHz	2.1 GHz
	Chipset	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77	Intel® Chipset PCH QM77
Pamięć RAM	**Technologia**	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz	ECC DDR3 SDRAM; 1066 or 1600 MHz
	Ilość pamięci	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Grafika	**Rozdzielczość**	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440	2560x1440
	Port	Diplay	Diplay	Diplay	Diplay	Diplay	Diplay	Diplay	Diplay
	Dual Display	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Porty	**Ethernet**	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)	5 x 10/100/1000 Mbps Time SYNC (IEEE1588 i 802.1AS)
	Szeregowy	2 x RS232 lub 2 x RS422/485	2 x RS232 lub 2 x RS422/485	2 x RS232 lub 2 x RS422/485	2 x RS232 lub 2 x RS422/485	2 x RS232 2 x RS422/485	2 x RS232 2 x RS422/485	2 x RS232 2 x RS422/485	2 x RS232 2 x RS422/485
	USB	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny	2 x USB 2.0 zewnętrzny 2 x USB 3.0 zewnętrzny 2 x USB 2.0 wewnętrzny
	Pamięci	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast	CompactFlash Fast
	Audio	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Rozszerzenie	1 x Mini PCIe 2 x PCI	1 x Mini PCIe 2 x PCI	1 x Mini PCIe 2 x PCI	1 x Mini PCIe 2 x PCI	1 x Mini PCIe 4 x PCI	1 x Mini PCIe 4 x PCI	1 x Mini PCIe 4 x PCI	1 x Mini PCIe 4 x PCI
Dysk twardy		SSD 128 GB	HDD 320 GB	SSD 128 GB	HDD 320 GB	SSD 128 GB	HDD 320 GB	SSD 128 GB	HDD 320 GB
System operacyjny		Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)	Microsoft® Windows® 7 Professional (32-/64-Bit)
Zasilanie	**Zasilanie**	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)	24 VDC (±25%)
	Pobór prądu	34 W (CPU temp 40°C)	34 W (CPU temp 40°C)	43 W (CPU temp 40°C)	43 W (CPU temp 40°C)	34 W (CPU temp 40°C)	34 W (CPU temp 40°C)	43 W (CPU temp 40°C)	43 W (CPU temp 40°C)
Budowa	**Konstrukcja**	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
	Chłodzenie	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne	pasywne
	Montaż	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy	panelowy
	Wymiary [mm]	200 x 252 x 121	200 x 252 x 121	200 x 252 x 121	200 x 252 x 121	200 x 252 x 161	200 x 252 x 161	200 x 252 x 161	200 x 252 x 161
	Waga [kg]	3.6	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9
Środowisko pracy	**Temparatura pracy**	0° do +60°C	0° do +60°C	0° do +55°C	0° do +55°C	0° do +60°C	0° do +60°C	0° do +55°C	0° do +55°C
	Temperatura składowania	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C	-40° do +70°C
	Wysokość	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m	0 - 2000 m
	Wilgotność	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,	5% do 95%,
	Wstrząsy i wibracje	3 do 100 Hz, 1 grms	4 do 100 Hz, 1 grms	5 do 100 Hz, 1 grms	6 do 100 Hz, 1 grms	7 do 100 Hz, 1 grms	8 do 100 Hz, 1 grms	9 do 100 Hz, 1 grms	10 do 100 Hz, 1 grms
	Certyfikaty	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A	CE, UL Class 1, Marine-ready, UL1950, CE class A, FCC-A