VersaMax - Moduł 16 wej. dyskretnych 24 VDC (log. dod./ujemn.) / 16 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia)

Sku: IC200MDD844

1850 PLN netto

Przesyłka kurierska - **25 PLN netto** (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - **bezpłatnie**)

Produkt objęty jest **pomocą techniczną ASTOR**

Możesz zwrócić produkt **do 14 dni.**

Opis produktu

Moduł MDD844 posiada 16 wejść dyskretnych w dwóch grupach po 8 punktów oraz 16 wyjść dyskretnych (jedna grupa ze wspólnym przewodem zasilającym). Wejścia działają zarówno w logice dodatniej jak i ujemnej (począwszy od modelu MDD844C), nato-miast wyjścia działają w logice dodatniej.

Moduł MDD844 jest zasilany z magistrali sterownika i obsługiwany przez jednostkę centralną (CPU) lub interfejs komunikacyjny (NIU). Zewnętrzne urządzenia wyjściowe wymagają zastosowania zewnętrznego zasilania, zapewniającego odporność na spadek napięcia przy wystąpieniu zwarcia w którymś z obwodów (zbyt niskie napięcie zasilające urządzenia wyjściowe może spowodować błędne działanie modułu).

Stan każdego z wejść i wyjść wskazywany jest przez jedną z trzydziestu dwóch diod LED umieszczonych na płycie czołowej modułu (kolor zielony).

Zielona dioda LED oznaczona OK wskazuje obecność napięcia zasilającego moduł z magistrali sterownika.

Zielona dioda LED oznaczona FLD PWR świeci się, gdy do modułu doprowadzone jest zasilanie zewnętrzne.

Moduł umożliwia również filtrację sygnałów wejściowych w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu krótkotrwałych zakłóceń elektrycznych (takich jak piki napięcia) na sygnały wejściowe. Stałą czasową filtra można skonfigurować na 0 ms, 1 ms lub 7 ms. Domyślnie wynosi ona 1,0 ms, co daje całkowity czas reakcji o wartości 1,5 ms.