Sterownik PLC VersaMax Micro; RS232, RS485; 16 DI (24 VDCC), 1 DO (24 VDC), 11 DOR (przekaźnikowe 2A); zasilanie 24 VDC

Sku: IC200UDR010

3110 PLN netto

Przesyłka kurierska - **25 PLN netto** (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - **bezpłatnie**)

Produkt objęty jest **pomocą techniczną ASTOR**

Możesz zwrócić produkt **do 14 dni.**

Opis produktu

Seria VersaMax Micro to rodzina sterowników GE Intelligent Platforms składająca się z 26 różnych modeli przeznaczonych do zastosowań w małej i średniej wielkości systemach sterowania, wymagających komunikacji z innymi układami automatyki oraz obsługujących od kilkunastu do kilkuset sygnałów I/O. Zwarta budowa, duża funkcjonalność oraz łatwość obsługi spowodowały, że sterowniki tej rodziny znajdują szerokie zastosowanie jako elementy składowe maszyn oraz rozproszonych systemów sterowania .

Główne cechy:

Sterownik PLC

• VersaMax Micro
• 18kB pamięci programu
• programowanie w środowisku Proficy Machine Edition Nano/Micro w języku drabinkowym (LD) lub listy instrukcji (IL)
• programowanie przy pomocy portu szeregowego
• wbudowany port RS232 i RS485 z obsługą Modbus RTU Master/Slave, SNP(X) Master/Slave, Serial I/O
• wbudowany zegar czasu rzeczywistego
• diagnostyka przy pomocy wbudowanych diod LED
• zasilanie 24 VDC

Wbudowane sygnały

• 16 wejść dyskretnych 24VDC (1 może pracować jako liczniki wysokiej częstotliwości HSC o częstotliwości 100 kHz)
• 11 wyjść przekaźnikowych 2A
• 1 wyjście dyskretne 24VDC
• rozbudowa o 4 dodatkowe moduły rozszerzeń

Parametry produktu

Obsługa I/O **Komunikacja** **Sterownik**	**UDR010**
Wejścia dyskretne	16 (24 VDC)
Wyjścia dyskretne	1 (24 VDC), 11 przekaźnikowych
Wejścia analogowe	brak
Wyjścia analogowe	brak
Rozdzielczość przetwornika	brak
Maks. liczba expanderów	4
Maks. liczba I/O	140

Obsługa I/O **Komunikacja** **Sterownik**	**UDR010**
Wbudowane porty szeregowe	RS232, RS485
SNP/SNPX Slave	tak
SNP/SNPX Master	tak
Modbus RTU Slave	tak
Modbus RTU Master	tak
Serial I/O	tak
Opcjonalne moduły	brak

Obsługa I/O **Komunikacja** **Sterownik**	**UDR010**
Napięcie zasilania	24 VDC
Pamięć programu	18 kB
Liczba rejestrów	2048 słów
Szybkość	1.1 ms/kB
Obsługa RTC/PID	tak/tak
Operacje zmiennoprzecinkowe	tak
Programowanie on-line	nie
Języki programowania	LD, IL
Szybki licznik	4x HSC, 10 kHz
Wyjście PWM/PTO	1x PWM, 5 kHz
Wymiary [mm]	90 x 150 x 76
Waga [g]	500
Oprogramowanie narzędziowe	Proficy Machine Edition Lite Suite