Moduł rozszerzeń Micro Expander; 8 DI (24 VDC); zasilanie 24 VDC

Sku: IC200UEI008

810 PLN netto

Przesyłka kurierska - **25 PLN netto** (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - **bezpłatnie**)

Produkt objęty jest **pomocą techniczną ASTOR**

Możesz zwrócić produkt **do 14 dni.**

Opis produktu

Moduł rozszerzający sterownika VersaMax Micro – UEI008 posiada 8 wejść prądu stałego DC.

Główne cechy:

• moduł rozszerzeń do sterowników VersaMax Micro
• 8 wejść dyskretnych 24VDC
• diagnostyka na diodach LED
• kabel do podłączenia ze sterownikiem (10cm)
• zasilanie 24VDC

Parametry produktu

Parametry

Parametry wejść i wyjść

Parametry wejść prądu stałego DC

Wejścia	8 wejść 24 VDC działających w logice dodatniej lub ujemnej
Wyjścia	brak
Źródło napięcia +24 VDC	maksymalnie 200 mA
Zakres zasilania	19.2 ÷ 30 VDC
Czas rozruchu	10 ms dla natężenia prądu 1 Amp
Prąd rozruchowy	maksymalnie 1 A przy napięciu 30 VDC
Pobór prądu	typowo 0.16 A przy napięciu 24 VDC
Zalecany zasilacz wejściowy	4 W
Waga	370 g
Wymiary	90 x 95 x 76 mm

Parametry

Parametry wejść i wyjść

Parametry wejść prądu stałego DC

Napięcie nominalne	24 VDC
Zakres napięć wejściowych	0 ÷ 30 VDC

Parametry

Parametry wejść i wyjść

Parametry wejść prądu stałego DC

Pobór prądu	typowo 4.8 mA
Impedancja	4.8 kΩ
Napięcie w stanie aktywnym	minimalnie 15 VDC (włączony)
Napięcie w stanie nieaktywnym	maksymalnie 5 VDC (wyłączony)
Prąd w stanie aktywnym	minimalnie 3.0 mA (włączony)
Prąd w stanie nieaktywnym	maksymalnie 1.5 mA (wyłączony)
Czas reakcji	typowo 2 ms
Odporność napięciowa izolacji	1500 V (wartość skuteczna pomiędzy obwodami wejść a obwodami logicznymi) 500 V (wartość skuteczna pomiędzy grupami wyjść)